


WINDSOR



MANTENIMIENTO

86372290




01) Drene y enjuague el tanque de recuperación.




02) Drene el tanque de solución.



03) Limpie el flotador de cierre.



04) Cepillos limpios y zapato vacío.



05) **INSPECCIONE LAS ESCOBILLAS:**
Cuando las cerdas blancas/negras alcance la altura de las cerdas de indicador amarillo, reemplace los cepillos.



06) Almacenar los cepillos en el tanque de recuperación con el lado del rodamiento hacia arriba y con la tapa abierta para secar y ventilar.




07) Remojar toda la noche chorros de spray en una solución de agua y vinagre.

WINDSOR



OPERACIÓN

86372290



01) Instalar chorros y cepillo.



02) Llene el tanque de solución con enjuague de extracción o de agua dulce.



03) Asegúrese de que todos los tres dientes estén en el cuerpo principal del cable. Si falta una de las clavijas, avísele a su supervisor. Enchufe el cable de toma de corriente y la máquina y girar para bloquear.



04) PARA MANCHAS: Enchufe la herramienta en el tanque de recuperación y cambiar el botón de control a la herramienta de tapicería.



05) Ajustar la manija de empuje o jale altura limpieza y operador.



06) Elija (modo A) para que el agua fluya a través del chorro blanco limpieza de la encapsulación o (modo B) chorro azul, para la extracción y enjuague profunda.



07) Elija rociado continuo o intermitente. Presione los botones de la manija para controlar el rociado en modo intermitente.



OPERACIÓN

86372290



08) Translapar 2-3" en cada paso y en rociado intermitente suelte el boton y continúe jalando por 1 pie antes de hacer un pase de nuevo.



09) Desenchufe el cable de la pared y de la maquina cuando termine.



Bold Innovation. Expert Results.



Bold Innovation. Expert Results.



Bold Innovation. Expert Results.



Bold Innovation. Expert Results.



Bold Innovation. Expert Results.